

Cod articol **9DWKT10**

Bocanci sintetici

PVC

Cizme



### Beneficii

- \*Apărare excelentă datorită unei tălpi rezistente la ulei.
- \*Cea mai mare putere antiderapantă din clasa SR, pentru o aderență perfectă pe toate tipurile de teren.
- \*Absorbție de energie în zona călcâiului.
- \*Ameliorare a ținutei și a suportului.

### Ambalare

| Cod articol | Mărime | Cutie |
|-------------|--------|-------|
| 9DWKT10036  | 36     | 6     |
| 9DWKT10037  | 37     | 6     |
| 9DWKT10038  | 38     | 6     |
| 9DWKT10039  | 39     | 6     |
| 9DWKT10040  | 40     | 6     |
| 9DWKT10041  | 41     | 6     |
| 9DWKT10042  | 42     | 6     |
| 9DWKT10043  | 43     | 6     |
| 9DWKT10044  | 44     | 6     |
| 9DWKT10045  | 45     | 6     |
| 9DWKT10046  | 46     | 6     |
| 9DWKT10047  | 47     | 5     |

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

### Descriere

Cizma Work-it este o cizmă de siguranță impermeabilă, fabricată din PVC reciclat și căptușită cu poliester. Antiderapantă pe pardoseli ceramice, talpa sa din PVC este, de asemenea, antistatică și rezistentă la hidrocarburi. Această cizmă de lucru este echipată cu o carcasă de protecție, precum și cu o talpă intermediară din oțel împotriva șocurilor și a penetrării.

### Zone de aplicare

Agricultură, silvicultură și pescuit

Industrie ușoară

Autorități regionale / publice

Infrastructură, construcții  
(construcții de drumuri, clădiri, etc)

Bricolaj

## Caracteristici tehnice

|                               |                 |            |           |
|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|
| Culoare                       | Negru           | Căptușeală | Poliester |
| Culoare 2                     | Negru           |            |           |
| Greutate                      | 1096g           |            |           |
| Partea superioară             | PVC             |            |           |
| Bombeu                        | Oțel            |            |           |
| Talpă rezistentă la perforare | Oțel inoxidabil |            |           |
| Talpa exterioară              | PVC nitrile     |            |           |

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip CE-1775-42R/12

Certificat emis de: CTCP (1775) Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira Portugal



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S5

Încălțăminte de protecție

S5 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + talpă reliefată + lamelă antiperforație

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

LG

Sistem de prindere - călcâi dezlegat