

## FISA TEHNICA

### **Opritor de cadere pe suport flexibil, lungime 20 m SAFER - 20m - FAR0811**

Sistem de protectie anti-cadere pe franghie kernmantel 12 mm diametru, 20 metri lungime

#### **Opritor de cadere**

- opritor din otel inoxidabil
- culisabil sus-jos pe franghie
- blocare la cadere
- absorbitor de energie inclus, prevazut cu o carabiniera

Linia de ancorare are la un capat un conector, iar la celalalt capat este rabatabila si cusuta 10 cm pentru siguranta.

#### Standard de conformitate:

Echipament individual de protectie impotriva caderilor de la inaltime. Partea 2: Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil

#### **Doi conectori- carabiniere din otel:**

- deschidere de 18 mm
- conform standard EN 362: 2004 clasa BM.

Opritorul de cadere JSP disponibil in 2 variante de lungimi:

- 10 metri - SAFER 10 m - FAR0810
- 20 metri - SAFER 20 m - FAR0811, ideal pe acoperisuri, instalari de panouri fotovoltaice etc.



© MONDO-ROMANIA.RO

*Opritorul de cadere SAFER 20 m se verifica de personal autorizat MONDO, la fiecare 12 luni.*

Importator in Romania: **MONDO INDUSTRY SRL**  
Producator : **JSP** Marea Britanie

*MONDO Romania este autorizat pentru verificarea si inspectia anuala a hamurilor complexe, a mijloacelor de legatura si pozitionare pentru lucru la inaltime.*